



深圳市欧鑫通信息科技有限公司

4 光 4 电百兆工业级交换机 OX-208-4S4T-SC20



百兆非网管导轨式工业级交换机，采用无风扇，低功耗设计，IP40 等级防护，波纹式高强度金属外壳，工作性能更加稳定。产品符合 FCC、CE 标准。-40℃~+85℃ 极端环境温度适应能力及良好的 EMC 电磁兼容性，使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。

● 产品特点

- 主要端口：提供百兆电口，电口支持 10/100Mbps 自适应；
- 最远传输距离:20km
- 符合标准：IEEE802.3，IEEE802.3u 标准；
- 安防抗扰：出色的防雷、防静电和抗电磁干扰能力，支持 1 路继电器告警输出；
- 外观结构：IP40 等级防护，高强度金属外壳，DIN 卡轨式安装，无风扇，低功耗设计；

● 规格参数

支持 4 个 10/100M 电口 4 个 SM 1310nm 20Km SC

包缓冲区：512Kbit

交换延迟：<5 μs

MAC 地址表：1K

网络标准 支持：IEEE 802.3 IEEE802.3u

冗余电源，DC9-55V & DC5V 输入

安防抗扰：出色的防雷、防静电和抗电磁干扰能力，支持 1 路继电器告警输出

电磁干扰:FCC Part 15/CISPR22 (EN55022)：Class A

IEC61000-4-2 (ESD)：±8kV 接触放电，±15kV 空气放电

IEC61000-4-3 (RS)：10V/m (80~1000MHz)

外壳：IP40 防护安装

重量：550G

安装方式：导轨式安装\壁挂式安装

工作温度：-40℃~85℃



深圳市欧鑫通信息科技有限公司

存储温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 5~95%无凝露

尺寸: 160mm*130mm*70mm (长 * 宽 * 高)

行业标准

EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS: IEC (EN) 61000-4-2 (ESD) IEC (EN) 61000-4-3 (RS)

IEC (EN) 61000-4-4 (EFT) IEC (EN) 61000-4-5 (Surge)

IEC (EN) 61000-4-6 (CS) IEC (EN) 61000-4-8 IEC 60068-2-27 (Shock)

IEC 60068-2-32 (Freefall)